

Ceresit


CM 12 PLUS

Elastično tankoslojno i srednjeslojno
ljepilo za keramičke pločice



KARAKTERISTIKE

- ▶ Otporno na smrzavanje
- ▶ Pogodno za sustave s pdnim grijanjem
- ▶ Pogodno za vlažne prostorije
- ▶ Za pločice velikih dimenzija (60x60 cm)
- ▶ Za gres pločice (50x50 cm)
- ▶ Za površine s velikim mehaničkim opterećenjem



PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CM12 PLUS Ljepilo je pogodno za polaganje većih podnih pločica (do 60x60cm) u unutarnjim prostorima, keramičkih pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima. Prikladno je i za sustave s podnim grijanjem. Za primjenu na kritičnim i oštećenim podlogama, kao što su stare keramičke pločice, preporučuje se primjena Ljepila Ceresit CM17. Za pločice većih dimenzija (do 60x60 cm) u unutarnjim prostorima obavezno je kontaktno lijepljenje. Maksimalna površina pločice prilikom lijepljenja u vanjskim uvjetima je 0,2 m².

PRIPREMA PODLOGE

Ceresit CM 12 PLUS može se nanositi na čvrste, nosive, čiste i suhe podloge bez tvari koje mogu utjecati na prijanjanje. Slojeve masti, ulja, prašine i boje je potrebno u potpunosti ukloniti prije nanošenja. Postojeća udubljenja do dubine 5 mm mogu se zapuniti pomoću CM 11 PLUS jedan dan prije lijepljenja podnih obloga.

Unutarnji prostori:

Zidovi, termoizolacijske ploče, visoko upijajuće i porozne površine moraju se prethodno premazati pretpremazom. Nakon nanošenja pretpremaza potrebno je pričekati oko 4 sata.

Unutarnji i vanjski prostori:

Pločice se mogu direktno lijepiti na žbuku, cementni estrih (star 28 dana, vlažnosti manje od 2%) te na betonske podloge (stare najmanje 6 mjeseci uz prethodno nanošenje odgovarajućeg pretpremaza.)



NAČIN UPORABE

Za 25kg Ceresit CM 12 PLUS je potrebno 6,25 do 6,75 l vode. U slučaju da koristite samo dio sadržaja vreće onda Ljepilo pomiješajte s vodom u omjeru 4:1. CM 12 PLUS pomiješajte sa čistom vodom dok ne dobijete homogenu smjesu. Ostavite smjesu da odstoji 5 minuta pa zatim ponovo promiješajte. Za nanošenje CM 12 PLUS koristite nazubljenu lopaticu (dubina zubaca prema potrebi). Ljepilo nanesite na površinu koja se može prekriti pločicama u roku od 20 minuta (prije stvrdnjavanja površinskog sloja). Prilikom postavljanja pločica na vanjskim površinama Ljepilo nanesite na cijelu površinu. Ostatke svježeg Ljepila moguće je ukloniti vodom, a stvrdnuto Ljepilo se može odstraniti samo mehanički. Fugiranje je dozvoljeno nakon 24 sata. Obratite pažnju da vremenski uvjeti ubrzavaju odnosno usporavaju sušenje.

NAPOMENA

CM 12 PLUS može se koristiti samo pri temperaturi zraka i tla od +5°C do +30°C. Proizvod sadrži cement i u kontaktu s vodom reagira jako alkalno, stoga je potrebno zaštititi kožu i oči. U slučaju kontakta odmah isprati vodom. U slučaju kontakta s očima potražiti pomoć liječnika ili ljekarnika.

PREPORUKA

Ovaj tehnički list opisuje primjenu materijala i način izvođenja radova, međutim ne može zamijeniti profesionalnu primjenu izvođača. Uz dane podatke primjena..se mora izvesti u skladu sa građevinskim standardima i pravilima zaštite na radu. Proizvođač garantira kvalitetu proizvoda, međutim, on nema utjecaja na uvjete i način primjene. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, potrebno je izvesti individualne probe primjene ili kontaktirati Ceresit tim za tehničku podršku.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Rok trajanja: 12 mjeseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakiranju.

PAKIRANJE

Papirnata vreća od 25 kg.

TEHNIČKI PODACI

Sastav:	Mješavina na bazi cementa s mineralnim punilima i sintetičkim aditivima
Omjer miješanja:	6,25 – 6,75 l vode za 25 kg
Otvoreno vrijeme	20 minuta
Vrijeme sušenja:	5 minuta
Klizanje:	< 0,5 mm
Vrijeme obrade:	2,5 do 3 sata
Fugiranje:	24 sata (zid), 48 sati (pod)
Temperatura obrade:	+5°C do +30°C
Potrošnja:	2,0 - 3,5 kg/m ²

