

BAND 130

Samoljepljiva brtveća traka za razne namjene

OPIS PROIZVODA

DRACO® BAND 130 je svestrana, samoljepljiva traka, koja se sastoji od elastoplastomerne butil gume pokrivena ojačanom aluminijskom folijom. Butil guma je zaštićena silikonskim papirom.

PREDNOSTI

- Brzo se i jednostavno aplicira bez specijalnih alata i vještina.
- Prianja na većinu građevinskih materijala uključujući bitumen, opeku, cement, mramor, keramiku, itd.
- Prianja na površinu eliminirajući probleme podizanja zbog vjetra ili vjetrom tjerane vode.
- Kompatibilan je s većinom građevinskih materijala koji se upotrebljavaju u graditeljstvu.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za zaštitu bitumena, opeke, betona, metalnih i plastičnih materijala na krovovima i pokrova općenito.

- Za brtvljenje staklenih i plastičnih prozorskih okvira i svjetlarnika
- Za popravke šindre, slivnika, metalnih cijevi, limenih krovova itd.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista i bez masnoća, prašine ili smrzavica. Površina na koju se aplicira DRACO® BAND 130 mora biti glatka i bez nepravilnosti. Oštećene i onečišćene površine se trebaju popraviti i očistiti.

NAČIN PRIMJENE

Odaberite DRACO® BAND 130 u najpogodnijoj širini. Odrolajte potrebnu dužinu. Odstranite zaštitni silikonski papir i postavite samoljepljivu brtveću traku na mjesto. Pritisnite valjkom ili tkaninom na mjesto aplikacije. Minimalni međusobni preklop traka DRACO® BAND 130 je 5,0 cm.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
UV otpornost:	Otporna
Vlačna čvrstoća (uzdužno/poprečno):	> 200 N/50 mm
Izduženje kod kidanja (uzdužno/poprečno):	> 20 %
Temperatura kod ugradnje:	+5°C do +45°C
Temperatura upotrebe:	-40°C do +80°C

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

DRACO® BAND 130 je netoksičan proizvod. Skladištite ga u zatvorenom prostoru na temperaturi između +5°C do +40°C.

PAKIRANJA

- Rola duljine 10,0 m i širine 5,0 cm
- Rola duljine 10,0 m i širine 10,0 cm