



IZJAVA O SVOJSTVIMA PROIZVODA

1071 - CPR - 1970

040300CER01 - 14022018

Jedinstvena oznaka proizvoda:


1071 - CPR

GEO RPES AG 300

PRIMJENE:

☒		EN 13249:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri gradnji cesta i drugih prometnih prostora	☒		EN 13250:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri izgradnji željezničkih komunikacija
☒		EN 13251:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu kod zemljanih radova, temelja i potpornih struktura	☒		EN 13252:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri izgradnji drenažnih sustava
☒		EN 13253:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri kontroli erozija tla (zaštita obale, nasipa)	☒		EN 13254:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri izgradnji rezervoara i brana
☒		EN 13255:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri izgradnji kanala	☒		EN 13256:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih struktura
☒		EN 13257:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu pri odlaganju evrstog otpada	☒		EN 13265:2016 : Karakteristike potrebne za uporabu kod projekata zadržavanja tečnog otpada

Functions:



Geo&tex 2000 S.p.A., Via XXV Aprile 3, I-36020 San Nazario (VI) - ITALIJA

Tel: +39 0424 98330

Fax: +39 0424 98593

@:INFO@GEOTEX2000.COM

Proizvedeno u tvornici SN-CB1-CB2

SYSTEM 2+

Ovlaštena ustanova za nadzor i certifikaciju kontrole proizvodnje Br. 1071 SINTEF Building and Infrastructure izvršila je inicijalnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrole proizvodnje u pogonu kao i kontinuiranog nadzora, procjene i ocjenjivanja kontrole proizvodnje u pogonu te izdala certifikat o poštivanju normi u kontroli proizvodnje u ovom pogonu.

USTANOVLJENA SVOJSTVA

Karakteristika	Metoda testa	Jedinica		Vrijednost	Tolerancija
Vlačna čvrstoća - uzdužno i poprečno	EN ISO 10319	kN/m	MD	3,00	-0,90
			CMD	3,00	-0,90
Izduženje	EN ISO 10319	%	MD	50	±20
			CMD	65	±20
Otpor na statičko probijanje	EN ISO 12236	N		500	-150
Test dinamičke perforacije	EN ISO 13433	mm		40,00	+ 8,00
Karakteristična veličina otvora	EN ISO 12956	µm		70	±30
Propusnost okomito na ravninu	EN ISO 11058	m/s		0,058	-0,017
Kapacitet protoka vode u ravnini (i=1)	EN ISO 12958	m ² /s	20 Kpa	2,00E-06	-6,00E-07
Trajnost	Treba biti prekriven jedan dan nakon instalacije. Predviđeno je da traje 5 godina u prirodne tlu s 4<ph<9 i temperaturom tla <25°C				
Opasni sastojci				NPD	

Svojstva proizvoda iz stavke 1 su u skladu sa ustanovljenim svojstvima prikazanim u stavci 9. u skladu s regulativom (EU) Br. 305/2011. Ova izjava o svojstvima proizvoda je izdana pod punom odgovornosti tvrke navedene u stavci 4.

Datum i mjesto

14/02/2018, San Nazario

Renato Campana

Odgovorna osoba