

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaProof® ExTape-100

Samoljepiva traka za vanjske spojeve SikaProof® A+ hidroizolacijskog sustava

OPIS

SikaProof® ExTape-100 je butilna samoljepiva traka za vanjske spojeve i detalje kod SikaProof® A+ membra- na. S vanjske strane zaštićena je sivom aluminij/PET folijom, a s strane lijepljenja zaštitnom folijom koja se skida neposredno pred lijepljenje.

NAMJENE

Proizvod se koristi za:

- Brtvljenje /spajanje vanjskih spojeva i detalje kod SikaProof® A+ membrana.

Napomena:

- Ne koristiti SikaProof® ExTape-100 na pozicijama gdje bi bila stalna izloženost atmosferilijama ili UV zračenju.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visoka prionjivost i brtvljenje
- Zaštitna folija na strani ljepila podijeljena u dva dijela za brzu i jednostavnu ugradnju.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Veličina role: Dužina 20 m / Širina 100 mm 6 rola u jednoj kutiji.
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Skladištitи u originalnom neotvorenom pakiranju na suhom, pri temperatu- rama od + 5 °C do + 25 °C.
Izgled/Boja	Vanjska strana siva, crno butilno ljepilo.
Dužina	20 m
Širina	100 mm
Debljina	1.0 mm

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Komponente sustava SikaProof® A+ membrane
-------------------	--

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	Max.	+35 °C
	Min.	+5 °C
Temperatura podloge	Min.	+5 °C

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

Upute za ugradnju:
Sika® Method Statement: SikaProof® A+

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

VAŽNO

Strogo poštivati upute za ugradnju

Strogo poštivati upute za ugradnju, uz prilagodbu stavnim uvjetima na gradilištu.

VAŽNO

Ugradnja od strane educiranih izvođača

Ugradnja ovog sustava mora biti od strane školovanih izvođača, s iskustvom.

KVALITETA PODLOGE

Kontaktna površina na koju se lijepi je svijetlo žuta strana SikaProof® membrane. Mora biti suha, čista, bez tvari koje bi mogle štetiti prionivosti. Za primjenu koja nije navedena u ovom Tehničkom listu proizvoda molimo kontaktirati Sika Tehnički odjel.

PRIMJENA

VAŽNO

Izloženost UV zračenju ili atmosferilijama

Proizvod nije otporan na trajnu izloženost UV zračenju ili atmosferijama.

- Potrebno ga je što prije zaštititi, najkasnije unutar 90 dana od ugradnje

Lijepljenje:

1. Ukloniti zaštitnu foliju na strani ljepljiva
2. Zalijepiti na žutu stranu membrane
3. Čvrsto pritisnuti i prijeći valjkom

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SikaProofExTape-100-hr-HR-(09-2022)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda
SikaProof® ExTape-100
Rujan 2022, Verzija 01.01
020720308000000019